

Technisch specificatieblad

No-noise Acoustic Art PLUS

OMSCHRIJVING

Het + **PLUS** paneel in de uitvoering **ACOUSTIC ART** is een akoestisch hoogwaardig maatwerkpaneel van No-noise. Het paneel is speciaal ontwikkeld voor het absorberen van akoestisch 'laagfrequent' problemen voor situaties met een hoge nagalm en voor situaties waar een stootvast en balvast paneel gewenst is.



SAMENSTELLING

Het paneel is rondom voorzien van een aluminium kader en een houten frame, gevuld met een hoogwaardig absorptiemateriaal van totaal 55 mm dik en aan de zichtzijde voorzien van een uitwisselbare stoffering afgewerkt met een print. Het paneel wordt rechtstreeks en onzichtbaar tegen de bouwkundige achterwandconstructie gemonteerd. Deze stoffering wordt in het kader gespannen waardoor het profiel aan de voorzijde minimaal zichtbaar is.



EIGENSCHAPPEN

- Stootvast, balvast en impactbestendig
- Akoestisch absorptie coëfficiënt α_w : 0.93



TOEPASSINGEN

- Sportzalen
- Kantoren
- Openbare ruimtes
- Etc.



PLAATAFMETINGEN:

- Standaard:
 - Dikte: 5,5 cm
 - Steeds maatwerk



VERWERKING/MONTAGE

- Rechtstreekse montage tegen achterwand



BRANDCLASSIFICERING

Klasse: B1



Technisch specificatieblad

No-noise Acoustic Art PLUS



GELUIDSABSORPTIE

Volgens ISO 354

Product	Toepassing	Geluidsabsorptie								Klasse
		Frequentie (Hz) α_p						NRC	α_w	
		125	250	500	1000	2000	4000			
Acoustic Art PLUS	Direct op achterwand	0,3	0,76	1,03	1,00	1,00	0,98	0.85	0.93	A

Knaagrepstraat 5
info@no-noise.be

8890 Moorslede
www.no-noise.be

+32 51 62 72 78

DISCLAIMER Ondanks de zorgvuldige samenstelling van dit productblad kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden. V.1.0 – 19-04-2017

